

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN3-307S	仕様一覧表	YC- 00870
			外形寸法図	Y3- 31097
			構 造 図	Y3- 30990
			配 線 図	Y4- 24222

電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様		
型 式	SN3-307S		
適用電力制度	深夜電力B		
種 別	マイコンレスタイプ		
形 状	丸型		
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ		
ドレンパン	無		
主 電 源	深 夜 電 力 ↓ 単 相 交 流 200V		
リモコン設置	—		
リモコン制御電源	—		
消費電力	3.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W600×D705×H1779		
製品質量	63kg ----- (満水時363kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	—		
タンク容量	300L		
沸き上げ温度	約85℃		
主 要 部 品	タンク	材質 高耐食ステンレス鋼板	
		階下給湯性能 可能	
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰	
	残湯センサー	—	
	温度過昇防止器	95.0℃ OFF/手動復帰	
	配管内蔵部材	減圧弁 — 逃し弁 — 過圧防止弁 250kPa	
配 管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	2次給水配管接続口	—	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ	
操作切り替え		—	
本 体 側 機 能	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
リ モ コ ン (別 売) 側 機 能	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会型式登録番号		A-249	
BL認定番号		—	
型式認可番号		JET0935-81070-1006	

	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	木下	関	藤井	
	'16.11.1	'16.11.1	'16.11.1	
符号	年月日	記 事	作成 審査 承認	四変テック株式会社
				YC-00870

