


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN4-3711MLS	仕様一覧表	YC- 00873
			外形寸法図	Y3- 31097
			構 造 図	Y3- 30987
			配 線 図	Y4- 29146
リモコン【別売】		SL-DR2NA	仕様一覧表	YC- 00893
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 30995

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----






△						尺度	部品コード	配線図
△						×		
△						作 関 番 木下 承 藤井		丸型300L、370L、470L
△						成 '13.1.15 査 '13.1.15 認 '13.1.15		
△						四変テック株式会社	Y4-29146	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		

リモコン仕様一覧表


項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR2NA	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ) 多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
表 示	残湯量	5段階 150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作成	審査	承認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'16.11.17	'16.11.17	'16.11.17	
						四変テック株式会社			YC-00893
符号	年月日	記事	作成	審査	承認				

番	品	名	材	質	材	料	寸	度	個	数	記	事
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



・取付板 (付属品)



△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	尺	度	部	品	コ	ー
							作	木	下	審	一	承
							成	'16.11.16	套	'16.11.16	認	'16.11.16
							四変テック株式会社			Y3-30994		
							外形寸法図			リモコン		

