

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SN5-4618KML	仕様一覧表	YC- 01139
			外形寸法図	Y3- 35792
			構 造 図	Y3- 35796
			配 線 図	Y4- 29141
リモコン【別売】		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 01111
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 35558









## リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め/おまかせ/少なめ)	
		多め	… 約85℃
		おまかせ	… 約65～約85℃
	少なめ	… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
沸き増し	1モード(全量)	※1	
時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」		
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上	
		200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上	
300L ロータイプ: 45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上			
300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上			
370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上			
560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上			
時刻	24時間表示	※1	
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm <sup>2</sup> 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	木下	木下	
						'21.7.8	'21.7.8	'21.7.8	
						四変テック株式会社			YC-01111
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				



