

## 図 番 一 覧 表

| タイプ      |                           | 型式          | 品名    | 図番        |
|----------|---------------------------|-------------|-------|-----------|
| 角型       | マイコン型<br>リモコン操作<br>(高圧力型) | SN4-3712KMH | 仕様一覧表 | YC- 01210 |
|          |                           |             | 外形寸法図 | Y3- 36279 |
|          |                           |             | 構造図   | Y3- 36287 |
|          |                           |             | 配線図   | Y4- 29144 |
| リモコン【同梱】 |                           | SL-DR3      | 仕様一覧表 | YC- 01111 |
|          |                           |             | 外形寸法図 | Y3- 30994 |
|          |                           |             | 機能概要  | Y3- 35558 |









## リモコン仕様一覧表

| 項 目   |                                  | 仕 様  |    |
|---|----------------------------------|--|----|
| 品 名   |                                  | リモコン   |    |
| 型 式   |                                  | SL-DR3   |    |
| 外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)                                |                                  | 123×140×22   |    |
| 設 定   | 沸き上げ湯温                           | 3モード(多め/おまかせ/少なめ)  |    |
|   |                                  | 多め …… 約85℃<br>おまかせ …… 約65～約85℃<br>少なめ …… 約65℃  |    |
|   | 運転休止日数                           | 1～14日、--(連続休止)   |    |
|   | 沸き増し                             | 1モード(全量)   | ※1 |
|   | 時刻合わせ                            | 「時 / 分 / 時刻設定」   |    |
| 夜間時間帯   | 初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間) |  |    |
| 表 示   | 残湯量                              | 5段階  |    |
|   |                                  | 150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上<br>200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上<br>300L ロータイプ: 45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上<br>300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上<br>370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上<br>460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上<br>470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上<br>560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上 |    |
|   | 時刻                               | 24時間表示   | ※1 |
| 接 続   | リモコンケーブル                         | 2芯、0.5mm <sup>2</sup> 以上、20m以内、極性なし  |    |
| 本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。 |                                  |  |    |
| ※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。       |                                  |  |    |

|    |     |     |    |    |    |           |         |         |          |
|----|-----|-----|----|----|----|-----------|---------|---------|----------|
|    |     |     |    |    |    | 作 成       | 審 査     | 承 認     | 仕様一覧表    |
|    |     |     |    |    |    | 井上        | 木下      | 木下      |          |
|    |     |     |    |    |    | '21.7.8   | '21.7.8 | '21.7.8 |          |
|    |     |     |    |    |    | 四変テック株式会社 |         |         | YC-01111 |
| 符号 | 年月日 | 記 事 | 作成 | 審査 | 承認 |           |         |         |          |



