



電 気 温 水 器  
納 入 仕 様 書  
型式：SB2-157KML

## 電気温水器仕様一覧表

項 目		仕 様	
型 式		SB2 - 157KML	
適用電力制度		時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約スイッチ切替) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別		マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状		角型配管内蔵タイプ	
設置区分		屋内設置タイプ	
ドレンパン		有	
主 電 源		時間帯別電灯	単相交流200V
		深夜電力	単相交流200V
リモコン設置		リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源		時間帯別電灯	不要
		深夜電力	不要
消費電力		2.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W445×D500×H1900	
製品質量		3.9kg (満水時18.9kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		マイコン制御	
タンク容量		150L	
沸き上げ温度		多め(約90 ) おまかせ(約60～90 )	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板(YUS190)
		階下給湯性能	不可
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V - 30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		マイコン自動温度調節
	残湯センサー		サーミスタ検知
	温度過昇防止器		98 OFF / 手動復帰
	配管内蔵 部材	減圧弁	80kPa
逃し弁		95kPa	
過圧防止弁		300kPa (排水栓内蔵)	
配 管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	2次給水配管接続口		
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ	
操作切り替え			
本 体 側 機 能	時計合わせ		
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)
	表示	残湯量	
		時刻	
沸き増し設定			
リ モ コ ン (別 売) 機 能	時計合わせ		「時/分/設定」
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)
	表示	残湯量	2段階(50L, 100L)
		時刻	午前・午後(時・分)表示
	沸き増し設定		1モード(フル)
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会型式登録番号		A - 249	
BL認定番号		BLEH110106-A	
型式認可番号		JET 0935 - 81070 - 1002	

						作 成	審 査	承 認	
						水 沢	井 上	山 地	-----
						'03. 7. 3	'03. 7. 3	'03. 7. 3	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC - 00141





