



電 気 温 水 器
納 入 仕 様 書
型式：SN3-304S

図 番 一 覧 表

型 式	品 名	図 番
SN3-304S	本 体 仕 様 書	YC- 00122
	外 形 寸 法 図	Y3- 24221
	構 造 図	Y3- 24207
	配 線 図	Y4- 24222

電気温水器仕様一覧表

項 目		仕 様	
型 式		SN3 - 304S	
適用電力制度		深夜電力B	
種 別		マイコンレスタイプ	
形 状		丸型	
設置区分		屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン		無	
主 電 源		深夜電力 単相交流200V	
リモコン設置			
リモコン制御電源			
消費電力		3.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W600×D705×H1779	
製品質量		63kg (満水時363kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式			
タンク容量		300L	
沸き上げ温度		約85	
主要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板(YUS190)
		階下給湯性能	可能
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V - 30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		85 OFF / 自動復帰
	残湯センサー		
	温度過昇防止器		95 OFF / 手動復帰
配管内蔵 部材	減圧弁		
	逃し弁		
	過圧防止弁		250kPa
配 管	給水配管接続口	R	3/4 オネジ
	2次給水配管接続口		
	給湯配管接続口	R	3/4 オネジ
	排水配管接続口	R	3/4 オネジ
操作切り替え			
本 体 側 機 能	時計合わせ		
	湯温設定		
	表示	残湯量	
		時刻	
沸き増し設定			
リ モ コ ン (別 売) 機 能	時計合わせ		
	湯温設定		
	表示	残湯量	
		時刻	
	沸き増し設定		
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年,タンク5年)	
日本水道協会型式登録番号		A - 249	
BL認定番号			
型式認可番号		▽ 81 - 23693	

						作 成	審 査	承 認	
						水 沢	井 上	山 地	
						'03.6.26	'03.6.26	'03.6.26	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			Y C - 0 0 1 2 2

