



電 気 温 水 器  
納 入 仕 様 書  
型式：SN3-305

# 図 番 一 覧 表

---

型 式	品 名	図 番
SN3-305	仕 様 一 覧 表	YC- 00537
	外 形 寸 法 図	Y3- 27168
	構 造 図	Y3- 27172
	配 線 図	Y4- 24222

# 電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様	
型 式	SN3 - 305	
適用電力制度	深夜電力B	
種 別	マイコンレスタイプ	
形 状	丸型	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	無	
主 電 源	深夜電力 1 単相交流200V	
リモコン設置		
リモコン制御電源		
消費電力	3.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W600×D705×H1779	
製品質量	50kg (満水時350kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		
タンク容量	300L	
沸き上げ温度	約85	
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板(220ECO)
	タンク 階下給湯性能	不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V - 30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	84.5 OFF / 自動復帰
	残湯センサー	
	温度過昇防止器	95.0 OFF / 手動復帰
配管	配管内蔵部材 減圧弁	
	配管内蔵部材 逃し弁	
	配管内蔵部材 過圧防止弁	250kPa
	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
操作切り替え	2次給水配管接続口	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ
	本体側機能	時計合わせ
リモコン側機能(別売)	湯温設定	
	表示 残湯量	
	表示 時刻	
	沸き増し設定	
	時計合わせ	
	湯温設定	
	表示 残湯量	
	表示 時刻	
沸き増し設定		
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号	A - 249	
BL認定番号		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1006	

符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	仕様一覧表
						作成 審査 承認 射場 大浦 谷本
						'08.12.17 '08.12.17 '08.12.17
						四変テック株式会社
						YC-00537





