



電 気 温 水 器  
納 入 仕 様 書  
型式：SN6-564ML

# 図 番 一 覧 表

---

型 式	品 名	図 番
SN6-564ML	仕 様 一 覧 表	YC- 00544
	外 形 寸 法 図	Y3- 27168
	構 造 図	Y3- 27179
	配 線 図	Y4- 24224

# 電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様		
型 式	SN6 - 564ML		
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約スイッチ切替) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)		
種 別	マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)		
形 状	丸型		
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ		
ドレンパン	無		
主 電 源	時間帯別電灯   単相交流200V 深夜電力   単相交流200V		
リモコン設置	リモコン後付可(別売)		
リモコン制御電源	時間帯別電灯   不要 深夜電力   不要		
消費電力	6.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W730×D841×H2077		
製品質量	72kg (満水時632kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	マイコン制御		
タンク容量	560L		
沸き上げ温度	多め(約90 ) おまかせ(約60~90 )		
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板(220ECO)	
	タンク 階下給湯性能	設置面から3m下までの給湯が可能	
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V - 40A 感度電流30mA	
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節	
	残湯センサー	サーミスタ検知	
	温度過昇防止器	98.6 OFF / 手動復帰	
配管	配管内蔵部材 減圧弁		
	配管内蔵部材 逃し弁		
	配管内蔵部材 過圧防止弁	250kPa	
	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
操作切り替え	2次給水配管接続口		
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	本体側機能		
リモコン側機能(別売)	時計合わせ	「時/分/設定」	
	湯温設定	2モード(多め・おまかせ)	
	表示	残湯量	2段階(75L以下, 75L~150L)
		時刻	午前・午後(時・分)表示
	沸き増し設定	1モード(フル)	
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)		
日本水道協会認証登録番号	A - 249		
BL認定番号			
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1004		

	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	射場	大浦	谷本	
	'08.12.17	'08.12.17	'08.12.17	
符号 年月日 記 事 作成 審査 承認	四変テック株式会社			YC-00544





