

# 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN4-3710	仕様一覧表	YC- 00926
			外形寸法図	Y3- 31245
			構 造 図	Y3- 31248
			配 線 図	Y4- 24222

# 電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様		
型 式	SN4-3710		
適用電力制度	深夜電力		
種 別	マイコンレスタイプ		
形 状	丸型		
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ		
ドレンパン	無		
主 電 源	深夜電力   単相交流200V		
リモコン設置	—		
リモコン制御電源	—		
消費電力	4.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W655×D766×H1744		
製品質量	50kg (満水時420kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	—		
タンク容量	370L		
沸き上げ温度	約85℃		
主 要 部 品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板	
	タンク 階下給湯性能	不可	
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰	
	残湯センサー	—	
	温度過昇防止器	95.0℃ OFF/手動復帰	
	配管内蔵部材	減圧弁 逃し弁 過圧防止弁	— — —
配 管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	2次給水配管接続口	—	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ	
操作切り替え		—	
本 体 側 機 能	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
リ モ コ ン 側 機 能  (別売)	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)		
日本水道協会認証登録番号	A-249		
BL認定番号	—		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1006		

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						関	木下	藤井	
						'17.4.28	'17.4.28	'17.4.28	
						四変テック株式会社			YC-00926
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認			





