

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN4-378S	仕様一覧表	YC- 00934
			外形寸法図	Y3- 31246
			構 造 図	Y3- 31256
			配 線 図	Y4- 24222

電気温水器仕様一覧表

項 目		仕 様	
型 式		SN4-378S	
適用電力制度		深夜電力	
種 別		マイコンレスタイプ	
形 状		丸型	
設置区分		屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン		無	
主 電 源		深夜電力	単相交流200V
リモコン設置		—	
リモコン制御電源		—	
消費電力		4.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W655×D766×H1744	
製品質量		68kg (満水時438kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		—	
タンク容量		370L	
沸き上げ温度		約85℃	
主要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能	可能
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		84.5℃ OFF/自動復帰
	残湯センサー		—
	温度過昇防止器		95.0℃ OFF/手動復帰
	配管 内蔵 部材	減圧弁	—
逃し弁		—	
過圧防止弁		—	
配 管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	2次給水配管接続口	—	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ	
操作切り替え		—	
本 体 側 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
リ モ コ ン 側 機 能 (別売)	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号		A-249	
BL認定番号		—	
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1006	

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						関	木下	藤井	
						'17.4.28	'17.4.28	'17.4.28	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-00934

