

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN5-4711	仕様一覧表	YC- 00927
			外形寸法図	Y3- 31245
			構 造 図	Y3- 31249
			配 線 図	Y4- 24222

# 電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様	
型 式	SN5-4711	
適用電力制度	深夜電力	
種 別	マイコンレスタイプ	
形 状	丸型	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	無	
主 電 源	深夜電力   単相交流200V	
リモコン設置	—	
リモコン制御電源	—	
消費電力	5.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W730×D841×H1751	
製品質量	62kg (満水時532kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	—	
タンク容量	470L	
沸き上げ温度	約85℃	
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板
	タンク 階下給湯性能	不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰
	残湯センサー	—
	温度過昇防止器	95.0℃ OFF/手動復帰
	配管内蔵部材	減圧弁 逃し弁 過圧防止弁
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	—
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ
操作切り替え	—	
本体側機能	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示 残湯量	—
	表示 時刻	—
リモコン(別売)側機能	沸き増し設定	—
	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示 残湯量	—
表示 時刻	—	
沸き増し設定	—	
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号	A-249	
BL認定番号	—	
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1005	

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						関	木下	藤井	
						'17.4.28	'17.4.28	'17.4.28	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-00927





