

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコンレス型	SN2-151KC	仕様一覧表	YC- 00951
			外形寸法図	Y3- 31475
			構 造 図	Y3- 31483
			配 線 図	Y4- 31493

# 電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様		
型 式	SN2-151KC		
適用電力制度	深夜電力B等		
種 別	マイコンレスタイプ		
形 状	角型配管内蔵タイプ		
設置区分	屋内設置タイプ		
ドレンパン	有		
主 電 源	深夜電力   単相交流200V		
リモコン設置	—		
リモコン制御電源	—		
消費電力	2.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W445×D500×H1800		
製品質量	39kg (満水時189kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	—		
タンク容量	150L		
沸き上げ温度	約85℃		
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板	
	タンク 階下給湯性能	不可	
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰	
	残湯センサー	—	
	温度過昇防止器	95℃ OFF/手動復帰	
	配管内蔵部材	減圧弁 85kPa 逃し弁 97kPa 過圧防止弁 300kPa (排水栓内蔵)	
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	2次給水配管接続口	—	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ	
操作切り替え		—	
本体側機能	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
リモコン(別売)側機能	時計合わせ	—	
	湯温設定	—	
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定	—	
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)		
日本水道協会認証登録番号	A-249		
BL認定番号	—		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1001		

						作成	審査	承認	仕様一覧表	
						関	木下	木下		
						'18.1.16	'18.1.16	'18.1.16		
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-00951





