

図 番 一 覧 表

| タイプ | | 型式 | 品名 | 図番 |
|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| 角型 | マイコン型 リモコンレス | SN4-3719KML | 仕様一覧表 | YC- 01206 |
| | | | 外形寸法図 | Y3- 36279 |
| | | | 構造図 | Y3- 36283 |
| | | | 配線図 | Y4- 29141 |
| リモコン【別売】 | | SL-DR3 | 仕様一覧表 | YC- 01111 |
| | | | 外形寸法図 | Y3- 30994 |
| | | | 機能概要 | Y3- 35558 |

リモコン仕様一覧表

| 項 目 | | 仕 様 | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 品 名 | | リモコン | |
| 型 式 | | SL-DR3 | |
| 外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm) | | 123×140×22 | |
| 設 定 | 沸き上げ湯温 | 3モード(多め／おまかせ／少なめ) | |
| | | 多め …… 約85℃ | |
| | | おまかせ …… 約65～約85℃ | |
| | 少なめ …… 約65℃ | | |
| | 運転休止日数 | 1～14日、--(連続休止) | |
| 沸き増し | 1モード(全量) | ※1 | |
| 時刻合わせ | 「時 / 分 / 時刻設定」 | | |
| 夜間時間帯 | 初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間) | | |
| 表 示 | 残湯量 | 5段階 | |
| | | 150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 | |
| | | 200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 | |
| 300L ロータイプ:45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上 | | | |
| 300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 | | | |
| 370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 | | | |
| 460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 | | | |
| 470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 | | | |
| 560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上 | | | |
| 時刻 | 24時間表示 | ※1 | |
| 接 続 | リモコンケーブル | 2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし | |
| <p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p> | | | |
| <p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p> | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|----|-----------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 作 成 | 審 査 | 承 認 | 仕様一覧表 |
| | | | | | | 井上 | 木下 | 木下 | |
| | | | | | | '21.7.8 | '21.7.8 | '21.7.8 | |
| | | | | | | 四変テック株式会社 | | | YC-01111 |
| 符号 | 年月日 | 記 事 | 作成 | 審査 | 承認 | | | | |

