



電 気 温 水 器
納 入 仕 様 書
型式：SN4-3710KML

図 番 一 覧 表

型 式	品 名	図 番
SN4-3710KML	仕 様 一 覧 表	YC- 00546
	外 形 寸 法 図	Y3- 27213
	構 造 図	Y3- 27181
	配 線 図	Y4- 27192

電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様	
型 式	SN4 - 3710KML	
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約スイッチ切替) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別	マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状	角型配管内蔵タイプ	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	有	
主 電 源	時間帯別電灯 単相交流200V 深夜電力 単相交流200V	
リモコン設置	リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源	時間帯別電灯 不要 深夜電力 不要	
消費電力	4.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W640×D700×H1860	
製品質量	66kg (満水時436kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	マイコン制御	
タンク容量	370L	
沸き上げ温度	多め(約90) おまかせ(約60～90)	
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板(220ECO)
	タンク 階下給湯性能	設置面から3m下までの給湯が可能
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V - 30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節
	残湯センサー	サーミスタ検知
	温度過昇防止器	98.6 OFF / 手動復帰
配管内蔵部材	減圧弁	85kPa
	逃し弁	97kPa
	過圧防止弁	300kPa (排水栓内蔵)
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ
操作切り替え		
本体側機能	時計合わせ	
	湯温設定	2モード(多め・おまかせ)
	表示 残湯量	
	表示 時刻	
リモコン(別売)側機能	沸き増し設定	
	時計合わせ	「時/分/設定」
	湯温設定	2モード(多め・おまかせ)
	表示 残湯量	2段階(75L以下, 75L～150L)
表示 時刻	午前・午後(時・分)表示	
沸き増し設定	1モード(フル)	
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号	A - 249	
BL認定番号		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1003	

	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	射場	大浦	谷本	
	'08.12.17	'08.12.17	'08.12.17	
符号 年月日 記 事 作成 審査 承認	四変テック株式会社			YC-00546

