

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN6-5619ML	仕様一覧表	YC- 01310
			外形寸法図	Y3- 37120
			構 造 図	Y3- 37158
			配 線 図	Y4- 29147
リモコン【別売】		SL-DR4	仕様一覧表	YC- 01351
			外形寸法図	Y3- 37179
			機能概要	Y3- 37014


電気温水器仕様一覧表

項 目			仕 様	
型 式			SN6-5619ML	
適用電力制度			時間帯別電灯 / 深夜電力B等(電力契約切替コネクタの差し替え) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別			マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状			丸型	
設置区分			屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン			有	
主 電 源			時間帯別電灯 深夜電力	単相交流200V 単相交流200V
リモコン設置			リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源			時間帯別電灯 深夜電力	不要 不要
消費電力			6.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)			W730×D841×H2022	
製品質量			67kg (満水時627kg)	
給水方式			逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式			マイコン制御	
タンク容量			560L	
沸き上げ温度			多め(約85℃) おまかせ(約65～85℃) 少なめ(約65℃)	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板	
		階下給湯性能	不可	
	保温材		グラスウール	
	ヒータ		シーズヒータ	
	アース		アース端子	
	漏電遮断器		200V-40A 感度電流30mA	
	自動温度調節器		マイコン自動温度調節	
	残湯センサー		サーミスタ検知	
	温度過昇防止器		97.0℃ OFF / 手動復帰	
	配管内蔵 部材	減圧弁	—	
逃し弁		—		
缶体保護弁		300kPa		
配 管	給水配管接続口		R 3/4	オネジ
	2次給水配管接続口		—	
	給湯配管接続口		R 3/4	オネジ
	排水配管接続口		R 3/4	オネジ
操作切り替え			—	
本 体 側 機 能	時計合わせ		—	
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)	
	表示	残湯量	—	
		時刻	—	
	沸き増し設定		—	
リ モ コ ン (別 売) 側 機 能	時計合わせ		「時 / 分 / 時刻設定」	
	湯温設定		3モード(多め・おまかせ・少なめ)	
	表示	残湯量	5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上)	
		時刻	24時間表示	
	沸き増し設定		1モード(全量)	
	運転休止		1～14日、休止連続(表示は88日)	
	タイマー		1～30分(1分刻み)	
保証期間(条件等は保証書に記載)			2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号			A-249	
BL認定番号			—	
電気用品適合性検査証明書番号			JET0935-81070-1004	


						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	関	関	
						'25.9.12	'25.9.12	'25.9.12	
符号 年 月 日 記 事 作成 審査 承認						四変テック株式会社			YC-01310

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事


正面図



上面図



底面図




型 式	SN3-3016D SN3-3019MLD	SN3-3016 SN3-3019ML	SN4-3716 SN4-3719ML	SN5-4616 SN5-4619ML	SN6-5619ML
タンク容量(L)	300	300	370	460	560
質 量 (kg)					
本 体	46	49	50	62	67
満水時	346	349	420	522	627
A	φ655	φ600	φ655	φ730	φ730
B	1466	1724	1744	1721	2022
C	50	47	57	50	50
D	1356	1617	1627	1611	1912
E	60	60	60	60	60
F	266	266	266	266	266
G	860	860	860	860	860
H	140	126	140	151	151
J	110	110	110	110	110
K	41	33	41	42	42
L	391	360	391	411	411
M°	40	45.7	40	36.5	36.5
N°	120	120	120	120	120
P	399	372	399	436	436
Q	(766)	(705)	(766)	(841)	(841)
R	171	154	171	190	190
S	342	307	342	380	380
T	26	26	26	26	26
U	593	532	593	658	658

△						尺 度	部 品 コード	外形寸法図
△						作 井上 審 関	承 関	
△						成 '25.10.27 査 '25.10.27 認 '25.10.27		
△						四変テック株式会社	Y3-37120	
△						符号 年月日 記 事 作成 審査 承認		

品番	品名	仕様	材質	数量
1	外筒	塗装鋼板	アイボリー色	1
2	上蓋	塗装鋼板	アイボリー色	1
3	下蓋	亜鉛鋼板		1
4	前カバー	塗装鋼板	アイボリー色	1
5	上カバー	P.P樹脂		1
6	取手	P.P樹脂		4
7	配管支持板	耐候性樹脂		1
8	脚	亜鉛鋼板		3
9	給水管（排水管）	R3/4（オネジ）	ステンレス管	1
10	排水管（給水管）	R3/4（オネジ）	ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4（オネジ）	ステンレス	1
12	保温材	グラスウール		1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板		1
14	ヒーター	6.4kW		1
15	下カバー	樹脂製	アイボリー色	1
16	漏電遮断器	40A、感電電流30mA		1
17	リレー	2a、25A、コイル電圧DC24V		1
18	温度過昇防止器	動作温度 97.0℃（手動復帰）		1
19	湯温センサー	サーミスター		1
20	制御基板			1
21	残湯センサー	サーミスター		2
22	湯温切替スイッチ			1
23	200V端子台			1
24	無給水センサー			1
25	缶体保護弁点検窓			1
26	缶体保護弁	300kPa		1

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事






△						尺度	部品コード	配線図 丸型560L
△						×		
△						作 関 審 木下 承 藤井		
△						成 '13.1.15 査 '13.1.15 認 '13.1.15		
△						四変テック株式会社	Y4-29147	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	様式管理番号 WP02QU-YEU03-X01	


リモコン仕様一覧表

項 目						仕 様			
品 名						リモコン			
型 式						SL－DR4			
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)						123×140×22			
設 定	沸き上げ湯温					3モード(多め／おまかせ／少なめ)			
						多め … 約85℃			
						おまかせ … 約65～約85℃			
						少なめ … 約65℃			
	運転休止日数					1～14日、休止連続(表示は88日)			
	沸き増し					1モード(全量) ※1			
	時刻合わせ					「 時 / 分 / 時刻設定 」			
	タイマー					1 分～30 分(1 分刻み)			
夜間時間帯					初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)				
表 示	残湯量					5段階			
						150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 300Lロータイプ:45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上 370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L(角型):75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L(丸型):75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上			
時刻						24時間表示 ※2			
接 続	リモコンケーブル					2芯、0. 5mm ² 以上、20m以内、極性なし			
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。 リモコンの複数台接続はできません。(電気温水器1台に対してリモコン1台接続可)									
※1深夜電力契約でご使用の場合は、沸き増し設定はできません。 深夜電力契約でご使用の場合は、夜間時間帯の変更はできません。 ※2電力契約にかかわらずリモコンの時刻を設定してください。									
						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	関	関	
						' 25.9.19	' 25.9.19	' 25.9.19	
						四変テック株式会社			YC－01351
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事



・取付板（付属品）




△						尺度	部品コード	外形寸法図
△						×		
△						作 開 審 木下 承 藤井		リモコン
△						成 '25.10.29 査 '25.10.29 認 '25.10.29		
△						四変テック株式会社	Y3-37179	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認			


部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

リモコン及び機能概要

リモコン操作部



リモコン表示部



ご注意

- ※電力契約にかかわらずリモコンの時刻を設定してください。
- ※深夜電力設定でお使いのときは、沸き増し1日は表示されません。
- ※「多め」「おまかせ」「少なめ」表示は設定されているいずれか1つが表示されます。
- ※「漏水」表示は別売品の漏水センサーを取り付けている場合のみ発報します。

1. 沸き上げ設定

- 沸き上げ湯温は3種類の設定ができます。
- 初めてお使いになるときは、「多め」(初期設定)に設定されています。

沸き上げ設定	沸き上げ湯温
多め	約85℃に沸き上げます。
おまかせ	給水温と過去1週間のお湯の使用湯量から翌日の使用湯量を計算(学習値)し、約65℃～85℃に沸き上げます。
少なめ	約65℃に沸き上げます。

2. 「運転休止」設定

- 旅行などで数日間お湯を使用しないときは、沸き上げを停止させることができます。
- 2泊以上旅行などで留守にするときに便利です。
- 宿泊日数から1日を引いた日数を設定すれば帰宅した日からお湯が使えます。

例) 3泊4日の場合


3-1=2
2日休止で設定します。

宿泊日数	運転休止設定表示日数
1泊	休止する必要はありません。
2泊	1日
3泊	2日
⋮	⋮
15泊	14日
連続	88日

運転休止日数は1日～14日、連続の設定ができます。


3. タイマー機能

- 0分～30分まで1分刻みでタイマーを使用可能です。お湯はり等にご使用ください。
- タイマー起動中は時刻表示部にタイマーを表示し表示が「0:00」になったらブザー音でお知らせします。



4. 沸き増し設定

- 来客などでたくさんのお湯を使うとき「沸増1日」設定をします。
- 設定した日はお湯が減ってきたら自動的に沸き上げを行い、お湯が足らなくなるのを防ぎます。



5. 残湯表示について

- リモコンの残湯表示は、貯湯タンク内のお湯の量を次のように表示しています。残湯表示は、目安です。
- 残湯表示は、48℃以上のお湯の量を段階的に示しています。

残湯表示	タンク容量別 残湯量の目安							
	150L	200L	300L ロータイプ	300L	370L	460L 角型	460L 丸型	560L
点滅	50L未満	50L未満	45L未満	75L未満	75L未満	75L未満	75L未満	75L未満
	50L以上	50L以上	45L以上	75L以上	75L以上	75L以上	75L以上	75L以上
	100L以上	100L以上	120L以上	150L以上	150L以上	150L以上	150L以上	150L以上
	110L以上	125L以上	150L以上	180L以上	210L以上	210L以上	210L以上	225L以上
	125L以上	170L以上	230L以上	240L以上	280L以上	280L以上	300L以上	320L以上

△							尺度		部品コード		機能概要		
△							✕						
△													
△							作	井上	審	関		承	関
△							成	'25.9.19	査	'25.9.19		認	'25.9.19
△											SL-DR4		
△							四変テック株式会社					Y3-37014	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認							